Techniseal®
Protège et embellit

Nettoyant-dégraissant professionnel

pour pavés et dalles de béton

MISE À JOUR

25 juin 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com – rubrique France et Belgique

Techniseal® EUROPE : (33) 02-47-26-41-41
Techniseal® CANADA : +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Pavés et dalles de béton

PROPRIÉTÉS

- Nettoie les produits incrustés à base de pétrole
- Propre, ne crée pas de ruissellements
- Se transforme en poudre une fois sec
- Pas de frottage – Pas de rinçage – Pas de gâchis

DESCRIPTION

Le Nettoyant-dégraissant professionnel Techniseal® est un nettoyant industriel qui enlève les taches d'huile et de graisse les plus coriaces. Il absorbe l'huile et la graisse qui ont pénétré sous la surface en passant d'un liquide à une poudre.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Il est recommandé de procéder à un **essai** sur une petite zone peu apparente.
- **Ne pas utiliser sur l'asphalte enrobé.**

APPLICATION

Appliquer une généreuse quantité de produit sur une tache d'huile ou de graisse et laisser le produit sécher jusqu'à ce qu'il soit transformé en poudre. À une température supérieure à 15 °C et avec une bonne aération, ce procédé devrait prendre entre 5 et 8 heures. Durant les chaudes journées d'été, appliquer le produit le soir et laisser agir jusqu'au lendemain. Le procédé est ralenti et peut être annulé à des températures plus basses. Lorsque le produit est complètement transformé en poudre, balayer la poudre et la mettre au rebut.
Note : Ce produit dissout les protections.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
151-591	950 ml	—	6	360

TRANSPORT

Terre
Exempté selon le règlement sur le transport des matières dangereuses (voir article 1.33).
Emballage classe III (Point d'éclair > 37,8 °C)
Mer
UN1993
Liquide inflammable, n.s.a. ((R)-p-mentha-1,8-diène)
Classe : 3
GE : III

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.